

LY053

UNE SEMELLE AU DESIGN ROBUSTE POUR CONQUÉRIR LES SURFACES LES PLUS REDOUTABLES



UNE SEMELLE AU DESIGN ROBUSTE POUR CONQUÉRIR LES SURFACES LES PLUS REDOUTABLES

Voici le LY053 : un pneu radial pour essieu moteur conçu spécialement pour les déplacements hors route. Idéal pour le transport de billots, de matériaux de construction, de gravier et de sable. Excellent choix pour toutes les surfaces routières, le LY053 a été pensé pour garantir une durée de vie remarquable dans des contextes nécessitant une adhérence exceptionnelle et une résistance inégalée aux coupures et à l'écaillage.



Barrette au design robuste offre une excellente adhérence et un puissant freinage sur les routes accidentées, boueuses ou graveleuses. Concept autonettoyant pour un entretien facile.

Semelle à large empreinte combinée à sa sculpture d'une profondeur de 31/32e pouce, elle allonge la durée de vie du pneu.

Épaisse chape sous sculpture facilite la dispersion de la chaleur et permet à la carcasse de fonctionner à des températures plus froides.

Nappe sommet à câble d'acier protège contre la rouille et les dommages causés par les pénétrations de cailloux, tout en minimisant la distorsion de la semelle et l'échauffement.

Semelle au composé unique résiste à la fatigue, à l'écaillage et à l'arrachement sur les routes les plus accidentées.

DIMENSIONS ET FICHE TECHNIQUE

Description	Part No. N° d'article	Std. Weight (lbs) Poids Std (lb)	Rim Widths (inches) Largeurs de jantes (po)		Inflated Dimensions (inches) Dimensions pneu gonflé (po)		Loaded Dimensions (inches) Dimensions sous charge (po)			Max. Load (lbs) @ Max. PSI Charge maximale en lb/psi		Tread Depth 1/32" Profondeur de sculpture (1/32e po)
			Pref.	Alt	Overall Width Largeur hors tout	Overall Diameter Diamètre hors tout	Static Radius Rayon statique	Rev/ Mile Tours/mille	Section Width Gros-seur de boudin	Single Simple	Dual Jumelé	
22.5" 11R22.5 16H TL	120105305	134.63	8.25	7.50 - 8.25	10.7	42.2	19.8	494	11.6	6610 @ 120	6005 @ 120	31
22.5" 12R22.5 16H TL	120105307	153.64	9.00	8.25 - 9.00	11.5	43.4	20.3	480	12.4	7390 @ 120	6780 @ 120	31
24.5" 11R24.5 16H TL	120105306	149.5	8.25	7.50	10.9	44.2	20.7	471	11.7	7160 @ 120	6610 @ 120	31

Les pneus Yokohama sont sujets à un processus de développement en constante évolution. Pneus Yokohama Canada se réserve donc le droit de modifier les spécifications de ses produits en tout temps sans avis préalable ni obligation.



YOKOHAMA EMERGENCY SERVICE - 1.800.282.1570

Avec une multitude de services offerts, le programme YES de Yokohama répond à vos besoins d'assistance routière d'urgence de votre parc en matière de pneus partout au Canada et les États Unis.

MAY 2020