104ZR Spec-2

TOUTES POSITIONS

TRANSPORT RÉGIONAL
- AUTOCAR/AUTOBUS

PERFORMANCE TOUTES POSITIONS

Le 104ZR Spec-2, offert en dimension 315/80R22.5, est conçu pour assurer une durée de vie prolongée, améliorer l'efficacité énergétique et augmenter l'adhérence. Doté de la plus récente technologie de Yokohama, ce bourreau de travail est parfait pour le service régional ainsi que pour les autocars et les autobus.

BANDE ORIGINALE PROFONDE POUR TOUTES POSITIONS



Sculpture de bande à cinq nervures très profondes

Assure une tenue de route fiable sur chaussées sèches et mouillées, et une conduite exceptionnellement douce et silencieuse.

Rainures serpentines

Réduisent l'usure prématurée de l'épaulement en escalier et irrégulière, ce qui préserve la durée de vie générale du pneu.



Plus longue durée de vie de la carcasse

Grâce à la technologie Zenvironment, on peut prédire les modifications du pneu lors des premières étapes de l'usure, qui a pour résultat une performance stabilisée au cours de la durée de vie du pneu et des rechapages plus nombreux.

CONÇU POUR UNE MEILLEURE ÉCONOMIE DE CARBURANT

Composés uniques

Plus résistants et plus souples, ils améliorent l'usure de la bande de roulement et fournissent une plus grande efficacité énergétique.

PROTECTION ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES

Nervures en forme de bloc contre les cailloux

Empêchent les cailloux de s'enfoncer au fond des rainures, réduisant de 25 % les dommages à la carcasse, ce qui augmente sa durabilité et son potentiel de rechapage.



Ceinture d'acier supérieure très large

Augmente la robustesse sur la surface entière de la bande de roulement, augmentant ainsi la durabilité et évitant les dommages à la carcasse.

SmartWay VERIFIED: SAVES FUEL, SAVES MONEY.

DIMENSIONS ET FICHE TECHNIQUE

DIMENSION	NO. ARTICLE	PLY RATING	POIDS	LARGEUR DE JANTE		DIMENSIONS PNEU GONFLÉ		PROFONDEUR DE SCULPTURE	DIMENSIONS SOUS CHARGE		TPM	CHARGE MAXIMALE				VITESSE MAX. (KPH)
				MEASURE	ALT	LARGEUR HORS TOUT	DIAMÈTRE HORS TOUT		GROSSEUR DE BOUSIIN	RAYON STATIQUE		LB/PSI SIMPLE	LB/PSI JUMELÉ	KG/KPA SIMPLE	KG/KPA JUMELÉ	
315/80R22.5	74740	20L	149.1	9.00	9.75	12.4	42.5	21	13.6	19.6	493	9090 @ 130	8270 @ 130	4125 @ 900	3750 @ 900	120