

# SY767

UN PNEU DE TRACTION ROBUSTE DOTÉ D'UNE TRACTION TOUTES SAISONS RÉELLE.



Les capacités de traction exceptionnelles du SY767 ont raison des conditions routières boueuses, mouillées et enneigées. Son composé de gomme optimisé contribue à la longue durée de vie de sa semelle et de sa carcasse. Avec le SY767, non seulement vous héritez d'une adhérence exceptionnelle en toutes saisons, vous bénéficiez aussi d'un kilométrage, d'une traction et d'une durabilité remarquables.

Composé de gomme toutes saisons.  
Contact maximum avec la route.



Rainures larges et profondes

Profondeur de sculptures de 26/32e po

### LONGÉVITÉ

La semelle très large dotée de sculptures de 26/32e po fournit une grande maniabilité, de la stabilité et une usure uniforme prolongée.

La sous-chape épaisse résiste à l'échauffement, pour une durée de vie prolongée de la carcasse.

### EFFICACITÉ

Notre plus récent composé de gomme toutes saisons assure une adhérence et une résistance supérieures à l'usure.

### FIABILITÉ

Les sculptures de 26/32e po chassent efficacement l'eau du pneu pour garder un contact maximum avec le sol.

Les nombreuses rainures et lamelles maximisent les arêtes mordantes, qui améliorent la traction. Les lamelles fermées augmentent l'adhérence sans réduire la rigidité des pavés.

### DIMENSIONS ET FICHE TECHNIQUE

Tire Size	Item No.	Std. Weight (Lbs)	Rim Width		Inflated Dimensions		Loaded Dimensions			Max. Load @ Max. PSI		Tread Depth
			Pref.	Alt.	Overall Width	Overall Diameter	Static Radius	Rev/ Mile	Section Width	Single	Dual	
11R22.5 14G TL	76702	129	8.25	7.50	10.9	41.9	19.6	497	12.1	6175 @ 105	5840 @ 105	26
11R22.5 16H TL	76722	129	8.25	7.50	10.9	41.9	19.6	497	12.1	6610 @ 120	6005 @ 120	26
11R24.5 14G TL	76704	136	8.25	7.50	10.9	43.9	20.5	475	12.1	6610 @ 105	6005 @ 105	26
11R24.5 16H TL	76724	136	8.25	7.50	10.9	43.9	20.5	475	12.1	7160 @ 120	6610 @ 120	26