

712L

CONSTRUIT POUR CONSOMMER MOINS DE CARBURANT SUR DE LONGUES DISTANCES

- MEILLEURE RÉSISTANCE À L'USURE
- EFFICACITÉ EN CARBURANT ET ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLES
- CONSTRUCTION DURABLE

712L

PNEU POUR DE LONGS TRAJETS

PNEUS DURABLES, À FAIBLE CONSOMMATION EN CARBURANT ET À SEMELLE PROFONDE POUR ESSIEU MOTEUR, LONG PARCOURS

Yokohama sait qu'avant de concevoir des pneus de longues distances, elle doit offrir non seulement la durabilité que vous recherchez, mais également une efficacité en carburant de premier plan. C'est précisément pour cette raison que nous avons construit le tout nouveau modèle 712L, un pneu écoénergétique à semelle profonde qui offre une usure uniforme de la bande de roulement et une vie utile prolongée.



PROFIL À BANDE DE ROULEMENT PLAT

Une empreinte plate contrôle la pression de contact avec le sol et améliore la résistance à l'usure irrégulière.



ADHÉRENCE OPTIMALE

Les lamelles droites et angulaires, ainsi que les rainures intermédiaires en forme de zigzag offrent une meilleure adhérence radiale et latérale.



RAINURES PROFONDES

Nos pneus 712L ont une profondeur de sculpture de 30/32e pouce pour une vie et une adhérence durables sans renoncer à l'économie de carburant.

PERFORMANCE AMÉLIORÉE SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE

Les rainures droites et extérieures sur toute la circonférence permettent une évacuation de l'eau et une adhérence améliorée, même dans les pires conditions météorologiques.



USURE LENTE ET UNIFORME

Les rainures de contrôle de tension réduisent la pression de contact sur le bord de la bande de roulement, offrant une résistance accrue à l'usure le long des épaulements et favorisant une usure lente et uniforme.



RAINURES EN FORME D'ENTONNOIR

Les rainures en forme d'entonnoir empêchent les cailloux et autres débris de s'y enfoncer, protégeant ainsi la carcasse contre les dommages.



CARCASSE DE PREMIÈRE QUALITÉ

La carcasse de qualité supérieure est si robuste que nous la garantissons pendant 7 ans, rechapage illimité.

DIMENSIONS

DIMENSION	No PIÈCE	ÉQUIVALENCE EN PLI	POIDS DU PNEU (lb)	DIM. JANTE (po)		DIMENSIONS PNEU GONFLÉ (po)		PROFONDEUR DE BANDE 1/32	DIMENSIONS SOUS CHARGE (po)			CHARGE MAXIMALE EN LB/PO	
				PREF	ALT	LARGEUR HORS TOUT	DIAM. HORS TOUT		RAYON STATIQUE	TOURS/MILLE	GROSSEUR DE BOUDIN	SIMPLE	DOUBLE
295/75R22.5	120171221	16H	122.8	9.00	8.25	11.6	40.8	30	19.1	511	12.6	6610 @ 120	6005 @ 120
11R22.5	120171222	16H	132.1	8.25	7.50	11.0	42.2	30	19.7	495	12.1	6610 @ 120	6005 @ 120
285/75R24.5	120171203	14G	128.7	8.25	7.50-9.00	11.1	42.1	30	19.8	494	12.0	6175 @ 110	5675 @ 110
11R24.5	120171224	16H	141.1	8.25	7.50	11.1	44.2	30	20.6	472	12.2	7160 @ 120	6610 @ 120

Les pneus Yokohama sont soumis à un processus de développement continu. Yokohama Tire Canada se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à n'importe quel moment, sans préavis ni obligations.



Le 712L est l'un des nombreux pneus de Yokohama conçus pour répondre aux critères stricts de faible résistance au roulement de SmartWay.

YOKOHAMA
EMERGENCY SERVICE

YOKOHAMA EMERGENCY SERVICE - 1.800.282.1570

Avec une multitude de services offerts, le programme YES de Yokohama répond à vos besoins d'assistance routière d'urgence de votre parc en matière de pneus partout au Canada et les États Unis.

AUGUST 2019

1.888.YOKOTEL (965.6835) | customerservice@yokohama.ca

