



TRANSPORT RÉGIONAL, PNEU DE REMORQUE

**LA SOLUTION POUR L'USURE  
DES PNEUS DE REMORQUE  
DE TRANSPORT RÉGIONAL**

- **ÉFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE**
- **RÉSISTANCE À L'USURE AVANCÉE**
- **CONSTRUCTION DURABLE**



### LA SOLUTION POUR L'USURE DES PNEUS DE REMORQUE DE TRANSPORT RÉGIONAL

Avec un composé de semelle hautement abrasif et des nervures arrondies à l'épaule, le pneu 114R de Yokohama est notre tout nouveau pneu de remorque résistant à l'usure pour les opérations régionales. Que vous utilisiez des remorques à essieux à faible écartement ou à écartement variable, le 114R à longue durée de vie est la solution intelligente pour augmenter la productivité et réduire les coûts.



#### NERVURES ARRONDIES À L'ÉPAULEMENT

Spécialement conçu pour résister aux dommages causés par les trottoirs et aider à réduire l'usure, en particulier lors d'utilisation d'essieux à écartement variable.



#### COMPOSÉ À RIPAGE ÉLEVÉ

Formulé pour résister aux coupures et ébréchures de la semelle sans avoir d'effet négatif sur le rendement du carburant.



#### PROFONDEUR DE SEMELLE OPTIMISÉE

Jusqu'à 16/32 po pour un rendement du carburant maximal et un service de longue durée.



#### CONCEPTION ROBUSTE DES NERVURES

Offre un suivi parfait et un meilleur rendement du carburant tout en minimisant l'usure de la semelle.

#### RAINURES ÉTAGÉES EN FORME D'ENTONNOIR

Empêchent les pierres et autres débris d'atteindre le fond des rainures, où la carcasse risque d'être endommagée.

DIMENSION	No PIÈCE	ÉQUIVALENCE EN PLI	POIDS DU PNEU (lb)	DIM. JANTE (po)		DIMENSIONS PNEU GONFLÉ (po)		PROFONDEUR DE BANDE 1/32	DIMENSIONS SOUS CHARGE (po)			CHARGE MAXIMALE EN LB/PO		VITESSE MAXIMALE (KPH)
				PREF	ALT	LARGEUR HORS TOUT	DIAM. HORS TOUT		RAYON STATIQUE	TOURS/MILLE	GROSSEUR DE BOUDIN	SIMPLE	DOUBLE	
255/70R22.5	120111482	16H	84.49	7.50	6.75-8.25	9.9	36.3	14	17.0	574	10.9	5510 @ 120	5070 @ 120	120
275/70R22.5	120111483	18J	99.49	8.25	7.50-8.25	10.7	37.7	14	17.5	555	11.7	6940 @ 131	6395 @ 131	120
295/75R22.5	120111485	16H	105.40	9.00	8.25 - 9.00	11.4	40.0	16	18.6	522	12.4	6610 @ 120	6005 @ 120	120
11R22.5	120111486	16H	111.10	8.25	7.50-8.25	11.0	41.3	16	19.3	505	12.1	6610 @ 120	6005 @ 120	120
285/75R24.5	120111487	16H	109.70	8.25	7.50-9.00	10.9	41.2	16	19.2	507	11.9	6780 @ 120	6175 @ 120	120
11R24.5	120111488	16H	119.40	8.25	7.50-8.25	11.1	43.3	16	20.2	482	12.2	7160 @ 120	6610 @ 120	120

Les pneus Yokohama sont soumis à un processus de développement continu. Yokohama Tire Canada se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à n'importe quel moment, sans préavis ni obligations.



Le 114R est l'un des nombreux pneus de Yokohama conçus pour répondre aux critères stricts de faible résistance au roulement de SmartWay.



#### YOKOHAMA EMERGENCY SERVICE - 1.800.282.1570

Avec une multitude de services offerts, le programme YES de Yokohama répond à vos besoins d'assistance routière d'urgence de votre parc en matière de pneus partout au Canada et les États Unis.

# 114R UWB

- PERFORMANCE LONGUE DURÉE
- CONSTRUCTION DURABLE
- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



# 114R UWB

## PNEU DE REMORQUE RÉGIONAL

### CONÇU POUR LES ROUTES QUE VOUS PARCOUREZ

Présentation du tout nouveau 114R à bande large. Un pneu durable de remorque pour transport régional, vérifié SmartWay, spécialement conçu pour répondre aux exigences des opérations à ripage élevé. Avec une résistance supérieure aux coupures et aux arrachements, une durée de vie prolongée de la bande de roulement et une conception globale optimisée à haut rendement énergétique, le 114R à bande large est prêt pour le service.



#### PROFONDEUR DE SCULPTURE DE 16/32 PO

Une profondeur de sculpture optimisée pour une efficacité maximale et une longue vie de la bande de roulement.

#### CEINTURE À ZÉRO DEGRÉ

Élément essentiel de notre carcasse très durable au potentiel élevé de rechapage, la ceinture à zéro degré crée une empreinte au sol constamment stable pour une usure lente et uniforme.

#### RAINURES ÉTAGÉES EN FORME D'ENTONNOIR

Empêchent les cailloux et autres débris d'atteindre le fond des rainures, à l'endroit où la carcasse peut s'endommager.

#### COMPOSÉ RÉSISTANT AUX COUPURES ET À L'ÉCAILLEMENT

Notre composé avancé procure une résistance aux coupures et à l'écaillage sans compromettre la résistance au roulement et les performances d'usure.

#### GARANTIE DE LA CARCASSE

Assorti d'une garantie de six ans et de trois rechapages sur la carcasse

#### NOUVELLE CONCEPTION SCULPTURE BANDE DE ROULEMENT

La pression de contact au sol est répartie uniformément, ce qui se traduit par une plus grande stabilité, une direction irréprochable et un meilleur rendement en carburant.

DIMENSION	No PIÈCE	ÉQUIVALENCE EN PLI	POIDS DU PNEU (lb)	DIM. JANTE (po)		DIMENSIONS PNEU GONFLÉ (po)		PROFONDEUR DE BANDE 1/32	DIMENSIONS SOUS CHARGE (po)			CHARGE MAXIMALE EN LB/PO	
				PREF	ALT	LARGEUR HORS TOUT	DIAM. HORS TOUT		RAYON STATIQUE	TOURS/MILLE	GROSSEUR DE BOUDIN	SIMPLE	JUMELÉ
445/50R22.5	120111480	20L	186.9	14.00	15.00	17.5	39.7	16	18.5	526	18.5	10200 @ 120	N/A
455/55R22.5	120111481	20L	204.4	14.00	15.00	18.3	41.8	16	19.3	502	19.4	11000 @ 120	N/A

Les pneus Yokohama sont soumis à un processus de développement continu. Yokohama Tire Canada se réserve le droit de modifier les spécifications des produits à n'importe quel moment, sans préavis ni obligations.



Notre technologie STEM-2 renforce la carcasse, minimisant les effets néfastes de tension engendrés par les lourdes charges, la chaleur, les routes accidentés et les opérations quotidiennes.



Le 114R est l'un des nombreux pneus de Yokohama conçus pour répondre aux critères stricts de faible résistance au roulement de SmartWay.



#### YOKOHAMA EMERGENCY SERVICE - 1.800.282.1570

Avec une multitude de services offerts, le programme YES de Yokohama répond à vos besoins d'assistance routière d'urgence de votre parc en matière de pneus partout au Canada et les États Unis.

MAI 2020

1.888.YOKOTEL (965.6835) | customerservice@yokohama.ca

